



## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki określone poniżej dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę: pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.

### Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prace wykonywane na terenie ZTB muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa.
2. Przed rozpoczęciem pracy przedstawiciel kontrahenta wraz z przedstawicielem ZTB powinien zapoznać wszystkich pracowników kontrahenta z rozmieszczeniem obiektu będącym ich miejscem pracy, drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, lokalizacją podręcznego sprzętu gaśniczego, apteczek pierwszej pomocy oraz innymi zasadami obowiązującymi na terenie zakładu.
3. Zatrudniać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz szkolenie w zakresie BHP i P.POŻ.
4. Pracownicy kontrahenta mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonym obszarze prac. Przejście na inny obszar pracy wymaga uzyskania pozwolenia kierownika obszaru.
5. Obowiązkiem kontrahenta jest zapewnienie podległym pracownikom wymaganego sprzętu ochrony osobistej (m.in. okulary ochronne, kaski robocze, obuwie ochronne, kamizelka ostrzegawcza) oraz ich stosowanie.
6. Zleceniodawca powinien wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za komunikację oraz przekazywanie istotnych informacji ze strony kontrahenta.
7. Niedozwolone jest blokowanie dróg dojazdowych oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych. Na terenie zakładu obowiązują powszechne zasady ruchu drogowego. Maksymalna prędkość dozwolona na terenie zakładu wynosi 10 km/h. Na wjazd i wyjazd wszelkich pojazdów na terenie zakładu zgody udziela Zleceniodawca. Podczas postoju silniki pojazdów muszą być wyłączone, a kluczyki wyciągnięte ze stacyjek zanim kierowcy opuszczą pojazdy.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej pracownicy Kontrahenta powinni jak najszybciej poinformować o zagrożeniu wszystkie osoby wokół oraz ochronę i służbę BHP.
9. W przypadku ogłoszenia ewakuacji pracownicy kontrahenta opuszczają strefę pracy poruszając się drogami ewakuacyjnymi, aż do punktów zbiórki.
10. Kontenery budowlane, warsztaty, pomieszczenia magazynowe Kontrahenta znajdujące się na terenie Firmy muszą być wyposażone w tabliczki informacyjne zawierające nazwę kontrahenta, jego adres i numer telefonu.
11. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia.
12. Posiadanie, spożywanie lub przebywanie pod wpływem napojów alkoholowych lub innych środków odurzających jest surowo zabronione. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu może być przyczyną czasowego lub stałego odsunięcia kontrahenta lub jego pracowników od prac.



## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

13. Materiały niebezpieczne dostarczane na teren zakładu muszą mieć bezpieczne, szczelne opakowanie, odpowiednio oznakowanie. Wszystkie niebezpieczne materiały chemiczne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Materiału.

### Prace pożarowo niebezpieczne

1. Rozpoczęcie prac pożarowo niebezpiecznych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę zezwolenia.
2. Podczas prac spawania łukowego należy podjąć środki zapobiegawcze, aby nie dopuścić do „oślepienia” postronnych pracowników.
3. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo zniszczenia odpryskami spawalniczymi urządzeń, instalacji czy wyposażenia należącego do ZTB, powinny być one na czas wykonywania prac dokładnie przykryte kocami ognioodpornymi.
4. Każdorazowo kontrahent zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odpowiednich środków ppoż. w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

### Instalacje i urządzenia elektryczne

1. W przypadku wykonywania prac przy urządzeniach, instalacjach elektrycznych przestrzegane muszą być obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.
2. Prace dozwolone są jedynie na systemach z odłączonym napięciem.
3. Wszelkie odcięcia zasilania muszą być uzgodnione ze zleceniodawcą prac.

### Prace na wysokości

1. Przed podjęciem pracy na wysokości należy uzyskać stosowne zezwolenie.
2. Wszelkie prace na wysokości powyżej 1.0m wymagają użycia środków zabezpieczających oraz posiadania ważnych badań wysokościowych.
3. Każde rusztowanie powinno być odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia, opatrzone tabliczką informacyjną, stwierdzającą zgodność konstrukcji rusztowania z polskimi normami. Tabliczka ta musi posiadać datę oraz podpis osoby odpowiedzialnej za to rusztowanie. Na terenie ZTB jest obowiązek korzystania z rusztowań systemowych. Ustawienie rusztowania musi zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę prac. Z chwilą zakończenia prac wymagających rusztowania, rusztowanie powinno być natychmiast rozmontowane, a następnie usunięte.
4. Zabronione jest używanie drabin nie spełniających norm bezpieczeństwa.
5. Do wspinania się należy używać wyłącznie atestowanych drabin. Zabrania się używania krzeseł, pudeł, itp. W przypadku używania drabin sekcyjnych składowe części drabiny nie mogą być używane jako osobne, chyba że pojedyncza sekcja spełnia stosowne normy bezpieczeństwa.



## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

### **Budowy, wykopy, praca w przestrzeni zamkniętej:**

1. Kontrahent jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
2. Należy opracować plan BIOZ oraz zapoznać z nim pracowników, podwykonawców, koordynatora BHP budowy.
3. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, posiadać instrukcje BHP oraz zapoznać z nimi pracowników.
4. Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą kwalifikacje, uprawnienia i szkolenia oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego prowadzenia prac.
5. Zapewnić sprawny i bezpieczny sprzęt do wykonania robót spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa.
6. Zapewnić ład i porządek oraz środki ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy.
7. Na terenie budowy, oprócz tablicy zawierającej adres przedsiębiorstwa Kontrahenta, należy także umieścić tablicę zawierającą nazwiska i numery telefonów odpowiedzialnych Przedstawicieli Kontrahenta, Kierownika Projektu oraz Koordynatora ds. BHP.
8. Przed wycinaniem otworów w podłogach, stropach należy sprawdzić czy poniżej nie ma innych osób którym mogłoby zagrażać bezpośrednio niebezpieczeństwo. Miejsca pod otworami stropowymi muszą być odgródzone.
9. Miejsce budowy musi być zabezpieczone przy użyciu umocowanych balustrad (o wysokości co najmniej 1,1 m), odpowiednich tablic ostrzegawczych i oświetlenia podczas ciemności. Jeśli balustrada ochronna lub pokrywy ochronne zostały usunięte z przyczyn technicznych, należy przywrócić bezpieczeństwo miejsca pracy przy udziale odpowiedzialnej osoby w momencie opuszczania miejsca budowy, lub najpóźniej przy końcu zmiany.
10. Podjęcie i prowadzenie prac w cysternach, kanałach, studniach, włazach i innych przestrzeniach zamkniętych może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia.

### **Postanowienia dyscyplinarne**

1. W przypadku naruszenia powyższych przepisów, ZTB zastrzega sobie prawo nałożyć na Wykonawcę następujące kary:
  - ostrzeżenie z informacją do pracodawcy
  - karę pieniężną w wysokości 100-500 złotych za każde naruszenie przepisów,
  - w przypadku powtarzających się uchybień- 500 złotych za każde kolejne naruszenie,
2. Środki pieniężne uzyskane z tytułu nałożonych mandatów zostaną przekazane na cele charytatywne.
3. Na żądanie ZTB Wykonawca usunie z zakładu pracownika, który dopuścił się naruszenia przepisów.
4. W razie popełnienia szczególnie rażących wykroczeń ZTB mają prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy .